

Caissons d'extraction simple flux

BESOINS	APPLICATIONS	80	400	650	1000	1500	2500
Très basse consommation	Neuf		AIRVENT PA2 1500			AIRVENT PA2 2500	
Basse consommation	Neuf et rénovation		AIRVENT BBC2 1500			AIRVENT BBC2 2500	
			CRITAIR EC C4 1000 PCI		CRITAIR EC C4 1500 PCI	CRITAIR EC C4 2500 PCI	
			AIRVENT EC 850				
Consommation standard	Rénovation	AIRVENT M402	AIRVENT M652	AIRVENT M902			

TRÈS BASSE CONSOMMATION

Débits jusqu'à 11 000 m³/h

AIRVENT PA

- Le plus silencieux du marché
- Consommation adaptée au juste besoin
- Réglage automatique : fonctionnement garanti
- Modularité de montage
- Interface intuitive (PA 1500 et 2500)



BASSE CONSOMMATION

Débits jusqu'à 1 000 m³/h

AIRVENT EC

- Spécial petits bâtiments
- Produit compact
- Budget maîtrisé



Débits jusqu'à 2 500 m³/h

CRITAIR EC C4 PCI

- Faible consommation
- Aspiration et rejet en ligne
- Isolation acoustique
- Interface intuitive





agrés 400°C - 1/2 h

		Débits (m ³ /h)			
		3 500	5 500	8 000	11 000
AIRVENT PA 3 002	AIRVENT PA 4 502	AIRVENT PA 6 002	AIRVENT PA 8 002		
AIRVENT PC 3 002	AIRVENT PC 4 502	AIRVENT PC 6 002	AIRVENT PC 8 002		

Débits jusqu'à 2 500 m³/h

AIRVENT BBC2

- Faible consommation
- Sélection intuitive de la pression souhaitée
- Modularité de montages
- Interface intuitive



CONSOMMATION STANDARD

Débits jusqu'à 1 000 m³/h

AIRVENT M

- Budget maîtrisé
- Compacité



Débits jusqu'à 11 000 m³/h

AIRVENT PC

- Faible consommation
- Sélection simple de la pression souhaitée

