



Guide de choix

# Gamme de caissons de ventilation tertiaire et de traitement de l'air

		Débits (m³/h)															
		0	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2250	2500	3000	4500	6000	7000	10000	12000
EXTRACTION	<b>Réglementation 400°C - 1/2h</b> Tous types de locaux tertiaires répondant à une exigence réglementaire d'un classement au feu de 400°C - 1/2h (article CH41 à 43). Ex : ERP, sanitaires, locaux de sommeil... <b>CRITAIR BC C4</b> - jusqu'à 500 m³/h <b>CRITAIR EC C4</b> - jusqu'à 2500 m³/h <b>AIRVENT</b> - jusqu'à 11000 m³/h	CRITAIR BC 500 C4		CRITAIR EC 1000 C4			CRITAIR EC 1500 C4		CRITAIR EC 2500 C4		GAMME AIRVENT						
	<b>Extraction standard</b> Tous types de locaux tertiaires ou industriels ne répondant à aucune exigence réglementaire particulière. <b>CRITAIR BC</b> - jusqu'à 500 m³/h <b>CRITAIR EC</b> - jusqu'à 4500 m³/h <b>CRITAIR T</b> - de 4500 à 12000 m³/h	CRITAIR BC OU EC 300	CRITAIR BC OU EC 500	CRITAIR EC 1000			CRITAIR EC 1500		CRITAIR EC 2500		CRITAIR EC 4500		CRITAIR T52 À T103				
	<b>Traitement acoustique</b> Tous types de locaux tertiaires ou industriels ne répondant à aucune exigence réglementaire où l'on souhaite obtenir le meilleur confort acoustique possible. Ex : salles de réunion, locaux d'enseignement, écoles de musique... <b>CRITAIR EC SILENCE</b> - jusqu'à 4500 m³/h	CRITAIR EC 400 SILENCE		CRITAIR EC 600 SILENCE		CRITAIR EC 1000 SILENCE		CRITAIR EC 1500 SILENCE		CRITAIR EC 2500 SILENCE		CRITAIR EC 4500 SILENCE					
	<b>Filtration</b> Tous types de locaux tertiaires ou industriels. Répond aux besoins de filtration d'air vicié. <b>CRITAIR TA EXT</b> - jusqu'à 2000 m³/h	CRITAIR TA 600 EXT			CRITAIR TA 900 EXT		CRITAIR TA 1300 EXT		CRITAIR TA 2000 EXT								
INSUFFLATION	<b>Chauffage</b> Tous types de locaux tertiaires ou industriels. Répond aux besoins d'introduction ou de compensation d'air neuf. <b>CRITAIR TA EL</b> - jusqu'à 2000 m³/h <b>CRITAIR TA EC</b> - jusqu'à 2000 m³/h	CRITAIR TA 600 EL/EC			CRITAIR TA 900 EL/EC		CRITAIR TA 1300 EL/EC		CRITAIR TA 2000 EL/EC								

**CAISSON D'EXTRACTION 400°C-1/2H**

Débits jusqu'à 2500 m³/h

- CRITAIR BC 500 C4
- CRITAIR EC 1000 à 2500 C4
- Extra-plat (taille 500)
- Nombreuses fonctions sur versions Premium



**CAISSON D'EXTRACTION STANDARD**

Débits jusqu'à 4500 m³/h

- CRITAIR BC 300 à 500
- CRITAIR EC 300 à 4500
- Caisson compact
- Nombreuses fonctions sur versions Premium



Débits jusqu'à 12000 m³/h

- CRITAIR T52 à 103
- Débits élevés
- Caissons isolés



**CAISSON D'EXTRACTION ACOUSTIQUE**

Débits jusqu'à 4500 m³/h

- CRITAIR EC 400 à 4500 SILENCE
- Caisson ultra-silencieux
- Nombreuses fonctions sur versions Premium
- Isolation renforcée compartiment moteur



**CAISSON D'EXTRACTION FILTRANT**

Débits jusqu'à 2000 m³/h

- CRITAIR TA EXT
- Caisson isolé
- Plug & Play
- Deux étages de filtration



**CAISSON D'INSUFFLATION À BATTERIE INTÉGRÉE**

Débits jusqu'à 2000 m³/h

- CRITAIR TA EL (électrique)
- CRITAIR TA EC (eau chaude)
- Caisson isolé
- Plug & Play
- Batterie électrique ou eau chaude



Logiciel de sélection :

SELECT VENTILATEUR

